USE

Reduzierung / Réduction / Reducer zentrisch concentrique concentric

35

935

Best.-Nr.

en acier galvanisé aus sendzimirverzinktem Stahl in galvanized steel

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

 \emptyset 50 - 710 mm s = 0,63 mm

Länge der Steckstutzen / Longueur du raccord / Spigot length

ø 63 - 75 mm l2 = l3 = 35 mm

ø 80 - 250 mm l2 = l3 = 40 mm

ø 280 - 315 mm l2 = 60 mm

ø 355 - 630 mm l2 = 80 mm

ø 710 mm $l_2 = 100 \text{ mm}$


Bestellbeispiel Exemple de commande Order example

	BestNr	ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]
ı	35	250	125

Best.-Nr. 935



Lippendichtung Joints à lèvres Lip sealing



Bei Teilen mit Lippengummidichtung Lipstar sind L2 & L3 jeweils um ca. 3 mm kürzer.

	BestNr.			35	935	
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø l ₁ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price	
90	71	55	0,2 kg			
	71	85	0,3 kg			
112	80	75	0,3 kg			
	90	60	0,3 kg			
	71	105	0,3 kg	Auf	Auf	
125	90	80	0,3 kg	Anfrage	Anfrage	
	112	50	0,3 kg			
	71	115	0,4 kg			
140	80	110	0,4 kg			
	90	100	0,4 kg			

	Ве	35	935		
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø l ₁ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
	71	130	0,4 kg		
150	80	125	0,4 kg		
150	90	110	0,4 kg		
	112	80	0,3 kg		
	71	145	45 0,5 kg		
160	80	140	0,5 kg	Auf	Auf
160	90	125	0,5 kg	Anfrage	Anfrage
	112	95	0,4 kg		
	71	175	0,5 kg		
180	80	170	0,5 kg		
100	90 155 0,5 kg				
	112	125	0,5 kg		

Fertigungstoleranz: Bei den Längenmaßen ± 5 mm | Tolérance de fabrication pour les dimensions en longueur ± 5 mm | Manufacturing tolerance for the length dimensions ± 5 mm. Preisstellung: Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer und gelten ab Werk Friedrichsthal ohne Verpackung. Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. Veränderungen oder Modifizierungen am Produkt sind nicht zulässig und führen ebenso wie ein unsachgemäßer Gebrauch zum Haftungsausschluss der Aerotechnik E. Siegwart GmbH.



Aerotechnik E. Siegwart GmbH Untere Hofwiesen • D-66299 Friedrichsthal ## + 49 (0) 6897/859-0 •
 ## + 49 (0) 6897/859-150 www.aerotechnik.de • info@aerotechnik.de

USE

Reduzierung / Réduction / Reducer

zentrisch concentrique

concentric

35

935

Best.-Nr.

en acier galvanisé aus sendzimirverzinktem Stahl in galvanized steel

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

ø 50 - 710 mm s = 0,63 mm

Länge der Steckstutzen / Longueur du raccord / Spigot length

ø 63 - 75 mm l2 = l3 = 35 mm

ø 80 - 250 mm l2 = l3 = 40 mm


ø 280 - 315 mm l2 = 60 mm

ø 355 - 630 mm l2 = 80 mm

ø 710 mm l2 = 100 mm

Bestellbeispiel Exemple de commande Order example

BestNr	ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]
35	250	125





Lippendichtung Joints à lèvres Lip sealing

Bei Teilen mit Lippengummidichtung Lipstar sind L2 & L3 jeweils um ca. 3 mm kürzer.

935 Best.-Nr. 35 935

			BestNr.	35	935
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø l ₁ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
	80	195	0,6 kg		
200	90	175	0,6 kg		
	112	150	0,6 kg		
	90	215	0,8 kg		
224	100	205	0,8 kg		
224	112	190	0,8 kg		
	125	165	0,8 kg		
	100	235	1,0 kg		
250	112	215	1,0 kg		
250	125	200	1,0 kg		
	140	170	1,0 kg		
	112	260	1,2 kg		
	125	240	1,2 kg	Auf Anfrage	Auf Anfrage
280	140	220	1,2 kg		
200	150	205	1,2 kg		
	160	195	1,1 kg		
	180	165	1,1 kg		
	125	270	1,3 kg		
	140	245	1,3 kg		
300	150	235	1,3 kg		
	160	220	1,2 kg		
	180	190	1,2 kg		
	140	270	1,9 kg		
315	150	260	1,8 kg		
	180	215	1,6 kg		

ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø l ₁ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
	150	315	2,3 kg		
	160	300	2,2 kg		
	180	270	2,1 kg		
	200	245	2,0 kg		
355	224	210	1,9 kg		
	250	175	1,8 kg		
	280	135	1,7 kg		
	300	110	1,5 kg		
	315	85	1,4 kg		
	160	370	2,8 kg		
	180	340	2,8 kg		
	200	310	2,7 kg		
	224	275	2,6 kg		
400	250	240	2,6 kg	Auf Anfrage	Auf Anfrage
	280	200	2,4 kg		Ŭ
	300	165	2,3 kg		
	315	150	2,2 kg		
	355	100	1,9 kg		
	180	405	3,7 kg		
	200	375	3,6 kg		
	224	340	3,5 kg		
	250	310	3,3 kg		
450	280	270	3,1 kg		
	300	245	3,0 kg		
	315	220	2,9 kg		
	355	165	2,6 kg		
	400	110	2,4 kg		

	BestNr.		35	935	
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø l ₁ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
	200	450	4,2 kg		
	224	415	4,1 kg		
	250	380	4,0 kg		
	280	340	3,9 kg		
500	300	310	3,7 kg		
	315	290	3,6 kg		
	355	235	3,3 kg		
	400	175	3,1 kg		
	450	110	2,6 kg		
	224	505	5,2 kg		
	250	470	5,1 kg		
	280	430	5,0 kg		
	300	420	4,8 kg		
560	315	380	4,7 kg	Auf Anfrage	Auf Anfrage
	355	365	4,3 kg		
	400	260	4,1 kg		
	450	195	3,7 kg		
	500	125	3,1 kg		
	250	515	6,4 kg		
	280	445	5,9 kg		
	300	440	5,9 kg		
	315	430	5,9 kg		
600	355	375	5,8 kg		
	400	305	5,4 kg		
	450	190	4,3 kg		
	500	170	4,3 kg		
	560	90	3,5 kg		

Fertigungstoleranz: Bei den Längenmaßen ± 5 mm | Tolérance de fabrication pour les dimensions en longueur ± 5 mm | Manufacturing tolerance for the length dimensions ± 5 mm.

Preisstellung: Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer und gelten ab Werk Friedrichsthal ohne Verpackung. Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Veränderungen oder Modiffizierungen am Produkt sind nicht zulässig und führen ebenso wie ein unsachgemäßer Gebrauch zum Haftungsausschluss der Aerotechnik E. Siegwart GmbH.



USE

Reduzierung / Réduction / Reducer

zentrisch cond

concentrique concentric

35

Best.-Nr.

935

en acier galvanisé aus sendzimirverzinktem Stahl in galvanized steel

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

ø 50 - 710 mm s = 0,63 mm

Länge der Steckstutzen / Longueur du raccord / Spigot length

ø 63 - 75 mm l2 = l3 = 35 mm

ø 80 - 250 mm l2 = l3 = 40 mm


ø 280 - 315 mm l2 = 60 mm

ø 355 - 630 mm l2 = 80 mm

ø 710 mm l2 = 100 mm

Bestellbeispiel Exemple de commande Order example

BestNr	ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]
35	250	125



Best.-Nr. 935

Lippendichtung Joints à lèvres Lip sealing

Bei Teilen mit Lippengummidichtung Lipstar sind L2 & L3 jeweils um ca. 3 mm kürzer.

	BestNr.			35	935
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	ø l ₁ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
	280	520	7,1 kg		
	300	490	6,9 kg		
	315	470	6,8 kg		
	355	415	6,4 kg		
630	400	350	6,3 kg		
	450	285	5,8 kg	Auf	Auf
	500	220	5,2 kg		
	560	135	4,3 kg		
	600	75	3,7 kg		
	300	605	9,2 kg	Anfrage	Anfrage
	315	585	9,1 kg		
	355	525	8,7 kg		
	400	465	8,6 kg		
710	450	405	8,1 kg		
	500	335	7,5 kg		
	560	250	6,6 kg		
	600	200	6,0 kg		
	630	155	5,5 kg		

Fertigungstoleranz: Bei den Längenmaßen ± 5 mm | Tolérance de fabrication pour les dimensions en longueur ± 5 mm | Manufacturing tolerance for the length dimensions ± 5 mm.

Preisstellung: Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer und gelten ab Werk Friedrichsthal ohne Verpackung. Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Veränderungen oder Modifizierungen am Produkt sind nicht zulässig und führen ebenso wie ein unsachgemäßer Gebrauch zum Haftungsausschluss der Aerotechnik E. Siegwart GmbH.



Aerotechnik E. Siegwart GmbH
Untere Hofwiesen • D-66299 Friedrichsthal

↑ + 49 (0) 6897/859-0 • ♣ +49 (0) 6897/859-150
www.aerotechnik.de • info@aerotechnik.de