

# KSB


## Kaltschrumpfband Bande de serrage à froid Shrink tape

zum Dichten von Stoßstellen  
afin d'étancher des points d'impact  
for tightening the joints


Best.-Nr.

# 6010


Verlegeanleitung:




Abziehen des Silikonpapiers und Ankleben des Bandes.




Kaltschrumpfband faltenfrei unter Zug verkleben.



Das Bandende überlappend verkleben.



Vor der Verklebung von KSB eine Raupe Dichtmasse quer zu den Rillen aufspritzen.



Anschließend Verklebung des KSB wie oben beschrieben.

Bestellbeispiel  
Exemple de commande  
Order example

Best.-Nr.	Breite [mm]
6010	75

Länge [m]	Breite [mm]	Stärke [mm]	Farbe	Preis / Rolle Prix Price	Preis / m Prix / m Price / m	Mindestabnahme	Verwendung	
15	50	0,9	grau	24,00 €	1,60 €	1	Rohre bis ø 250 mm	nur Innen
15	75	0,9	grau	30,75 €	2,05 €	1	Rohre bis ø 500 mm	nur Innen
15	100	0,9	grau	37,50 €	2,50 €	1	Rohre über ø 500 mm	nur Innen

Temperaturbereich: -20° C bis +60° C

Verarbeitungstemperatur: nicht unter 5° C (sonst Untergrund vorwärmen)

Lieferform: im Karton auf Rolle

Material: selbstvulkanisierende Abdichtung bestehend aus einem hochwertigen Polyethylenfilm und einer vulkanisierenden Klebefolie



## AEROTECHNIK SIEGWART

Aerotechnik E. Siegwart GmbH  
Untere Hofwiesen • D-66299 Friedrichsthal  
☎ +49 (0) 6897/859-0 • 📠 +49 (0) 6897/859-150  
www.aerotechnik.de • Vertrieb@aerotechnik.de